

# LBC 3082/00 – Osłona przeciwpożarowa

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



Podczas pożaru do przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, gdzie zamontowane są głośniki, mogą przedostać się płomienie, co może spowodować rozprzestrzenianie się pożaru w całym budynku. Aby podczas pożaru zapobiec przedostawaniu się płomieni do przestrzeni ponad sufitem poprzez głośnik, na głośnik sufitowy można nałożyć metalową osłonę przeciwpożarową. Opcjonalna osłona przeciwpożarowa montowana jest na głośniku przy użyciu 4 samogwintujących wkrętów dostarczanych wraz z osłoną. Osłona przeciwpożarowa posiada otwory do wyłamania na dwie uszczelki (w zestawie) i dwa przepusty kablowe (PG13). Osłona może być stosowana tylko z głośnikiem sufitowym LBC 3099/41.

## Certyfikaty i świadectwa

B15	DIN 4102-8
-----	------------

Region	Certyfikacja
Europa	CE

## Dołączone części

Ilość	Element
1	LBC 3082/00 Osłona przeciwpożarowa
4	Wkręty samogwintujące
2	Przelotki gumowe

## Dane techniczne

### Parametry mechaniczne

Wymiary (śr. x maks. gł.)	182 x 100 mm
Masa	540 g
Kolor	Czerwony (RAL 3000)

## Zamówienia - informacje

### LBC 3082/00 – Osłona przeciwpożarowa

Metalowa osłona przeciwpożarowa do głośników sufitowych LBC 3099/41, kolor czerwony RAL 3000. Numer zamówienia **LBC 3082/00**