

# FAA-420-RI-ROW Zdalny wskaźnik zadziałania

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Pole widzenia 360° – zarówno w przypadku montażu ściennego, jak i sufitowego
- ▶ Łatwa instalacja okablowania dzięki uchwytywi na wiązkę kabli i otworom z każdej strony
- ▶ Trwała i wytrzymała obudowa
- ▶ Wydajna dioda LED

Wyniesionego wskaźnika zadziałania używa się w przypadku, gdy automatyczna czujka jest zamontowana w ukrytym lub niewidocznym miejscu, np. w zamkniętych pomieszczeniach, w podwieszanych sufitach lub na ścianach. Powinien być montowany w korytarzach lub przejściach prowadzących do monitorowanych części budynku lub pomieszczeń.

## Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Polska	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Europa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- Do wyniesionego wskaźnika zadziałania można podłączyć tylko jedną czujkę. Można jednak odbierać alarmy od więcej niż jednej czujki na magistrali LSN

po odpowiednim skonfigurowaniu centrali z oprogramowaniem do zdalnego programowania (FSP-5000-RPS).

- W urządzeniach peryferyjnych LSN łączna długość kabla między urządzeniem LSN a wyniesionym wskaźnikiem zadziałania, a także między modułem rozszerzającym LSN a konwencjonalnym urządzeniem nie może wynosić więcej niż 500 m.
- Jeśli stosowane są kable nieekranowane, długość kabla między urządzeniem LSN (np. czujką) a wyniesionym wskaźnikiem zadziałania może wynosić maksymalnie 3 m.
- Po podłączeniu do czujki innej niż LSN natężenie prądu należy zewnętrznie ograniczyć do maksymalnej wartości wynoszącej 30 mA.

## Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Wyniesiony wskaźnik zadziałania

**Parametry techniczne**

Napięcie pracy	zależnie od źródła prądu
Pobór prądu	od 3 do 30 mA
Dopuszczalna powierzchnia przekroju żyły	0,4–1,3 mm
Wymiary	85 x 85 x 28 mm
Waga	45 g
Temperatura pracy	-20 do +65 °C

Dopuszczalna wilgotność względna	< 95% (bez kondensacji)
----------------------------------	-------------------------

Stopień ochrony (IEC 60529)	IP40
-----------------------------	------

**Informacje do zamówień****FAA-420-RI-ROW Zdalny wskaźnik zadziałania**

Stosowany w przypadku, gdy automatyczna czujka nie jest widoczna albo została zamontowana w suficie podwieszanym lub w podłodze podniesionej.

Numer zamówienia **FAA-420-RI-ROW**

**Reprezentowane przez:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com