



AKUVOX R27A - Panel zewnętrzny wielorodzinny

Nr ref.: 6555

AKUVOX R27A

Niewielkich wymiarów panel z wysokiej jakości kamerą przystosowany do zastosowań wielorodzinnych. Wysoka klasa szczelności zapewnia komfort użytkowania w niesprzyjających warunkach. Szerokokątna kamera 120° przekazuje obraz w jakości HD.

Obsługa przez smartfon

Podłączając system do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi wideodomofonu poprzez dedykowaną aplikację na smartfony. Smartfon może pełnić rolę monitora wideodomofonu zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Wysoka pyło i wodoszczelność

Panel posiada pełną pyłoszczelność, a także ochronę przed mocną strugą wody.

NFC

Błyskawiczne otwieranie furtki i bramy za pomocą urządzenia mobilnego z technologią NFC.

Otwieranie przy pomocy wielu kart

Uniwersalność i wygoda użytkowania dzięki kompatybilności z kartami:

- Mifare 13,56MHz
- Unique 125KHz
- NFC

Szeroki Kąt Widzenia

Zobacz więcej dzięki zastosowaniu obiektywu o kącie widzenia, aż 120°

Automatyczny System Dzień-Noc

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości videorozmów dzięki automatycznemu systemowi wykrywania dnia i nocy.

Dwa przekaźniki

Niezależne sterowanie furtką i bramą dzięki zastosowaniu dwóch przekaźników.

POE

Ogranicz i skróć czas instalacji oraz ilość przewodów do minimum. Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń przy pomocy skrętki komputerowej, zapewniając niebywałą łatwość montażu.

Session Initiation Protocol SIP

Urządzenia wideodomofonowe komunikujące się poprzez protokół SIP, takie jak: panele, monitory czy centrale IP PBX, mogą być konfigurowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub graficznego interfejsu użytkownika.

Dzięki otwartości protokołu SIP możliwa jest integracja sprzętu i oprogramowania od różnych producentów. Można łączyć i mieszać z sobą dowolne sprzętowe i programowe terminale SIP, w wersjach audio i wideo.

Inteligentny Wielorodzinny System Wideodomofonowy	
Kamera	Szerokokątna kamera 3Mpix
Kąt widzenia	120°
Diody	Automatyczne diody doświetlające LED
Podczerwień	Nocne oświetlenie w podczerwieni IR
Dodatkowa korzyść	Wbudowana redukcja szumów i echa
Rozdzielczość	1280 × 720 (720p)
Tryb komunikacji	Dwustronna
Klasa szczelności	IP65
Instalacja	Natynkowa
Kompatybilność	Zgodny z ONVIF oraz SIP
Temperatura pracy	-40°C ...70°C
Sieć	1x10/100 Mbps
Zasilanie	Zasilanie POE
Wymiary [mm]	130 × 280 × 30