



Panel Wideodomofonowy Wewnętrzny IP Akuvox C317W

Nr ref.: 9133

Monitor Akuvox C317W

Monitor **Akuvox C317W** to wielofunkcyjny nowoczesny, wewnętrzny domofon z Androidem i 10-calowym pojemnościowym **ekranem dotykowym**. Zapewnia niezależną komunikację audio i wideo. Działa w wielu trybach tj. komunikacja z panelem zewnętrznym, może również działać jako **Interkom**. Komunikacja odbywa się przez protokół **SIP 2.0**, wsparcie dla komunikacji dwustronna z innymi urządzeniami bazującymi na protokole SIP v2.0 i RTSP. Bogaty interfejs urządzenia zapewnia łatwą integrację z wieloma systemami cyfrowymi, tj. inteligentny dom **FIBARO, GRENTON czy teleopieka**.

Najważniejsze parametry:

- Stylowy i nowoczesny wygląd,
- 10 " dotykowy ekran pojemnościowy z **trybem oszczędzania energii**,
- Wbudowane Wi-Fi(2.4GHz, IEEE802.11 b/g/n)
- Odbiór obrazu HD z panelu zewnętrznego,
- Komunikacja dwustronna z innymi urządzeniami bazującymi na protokole **SIP v2.0**,
- Zasilanie PoE,

Dodatkowa obsługa przez smartfon

Podłączając system do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi monitora poprzez dedykowaną **aplikację na smartfony**. Smartfon może pełnić rolę monitora zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Zalecamy używanie Aplikacji na smartfon jak dodatkowej alternatywy dla monitora wewnętrznego.

Intercom

Natychmiastowa komunikacja między monitorami umożliwiającą przeprowadzenie rozmowy z domownikami znajdującymi się w innej części domu.

POE

Ogranicz i skróć czas instalacji oraz ilość przewodów do minimum. Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń przy pomocy skrętki komputerowej, zapewniając niebywałą łatwość montażu.

Dzwonek

Ustaw swój ulubiony dzwonek jako powiadomienie.

Czujniki

Monitor może działać jako prosty system alarmowy po podłączeniu dodatkowych czujek ruchu.

Równocześnie pozwala na podłączenie wielu czujek, tj: ruchu, dymu lub zalania.

*Uwaga! Czujka nie wchodzi w skład prezentowanego zestawu.

Session Initiation Protocol SIP

Urządzenia wideodomofonowe komunikujące się poprzez protokół SIP, takie jak: panele, monitory czy centrale IP PBX, mogą być konfigurowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub graficznego interfejsu użytkownika.

Dzięki otwartości protokołu SIP możliwa jest integracja sprzętu i oprogramowania od różnych producentów. Można łączyć i mieszać z sobą dowolne sprzętowe i programowe terminale SIP, w wersjach audio i wideo.

Monitor 10" Akuvox C317W	
Rozmiar wyświetlacza:	10 "
Sieć:	Wi-Fi (2.4GHz, IEEE802.11 b/g/n),
Proporcje:	16:9,
Rozdzielczość:	1280 x 800m,
Współczynnik kontrastu:	800:1,
Kąty widzenia:	89° w każdej płaszczyźnie,
Ekran dotykowy:	pojemnościowy,
Interfejs RS485:	1 x port RS485,
Alarm:	Wsparcie dla 8-kanalów,
Wyjścia przekaźnikowe:	2 wyjścia (NO / COM / NC),
Wejście przekaźnikowe:	1 wejście,
Gniazda pamięci:	1 gniazdo Micro SD,
Pamięć RAM:	2GB,
Flash:	8GB,
Komunikacja Ethernet:	2 x port 10/100 Mbps, automatyczne

	przełączanie, automatyczne wykrywanie, pełna lub częściowa komunikacja dwustronna, DHCP, Zgodność z IEEE802.3af,
Kodowanie strumienia:	H.264,
Audio:	Wbudowany mikrofon i głośnik,
Temperatura pracy:	-10° to 45°C,
Wilgotność:	10% do 90% (bez kondensacji),
Parametry fizyczne:	Wymiary: 251(szer.) x 182.5(wys.) x 22(gł.) mm.