



Zestaw wideodomofonowy IP Vidiline jednorodzinny

Nr ref.: 4658

O systemie

C5-IP to nowoczesny system wideodomofonowy w technologii IP marki VidiLine z wbudowanym systemem: kontroli dostępu, alarmowym oraz powiadomień SOS. Cechy, które wyróżniają nasz system to: brak ograniczeń odległości, wszechstronność zastosowań, szybkie wdrożenie oraz możliwość integracji z systemem CCTV IP. Podstawowy system wideodomofonowy składa się z niewielu elementów: panel zewnętrzny IP, dotykowy monitor IP oraz switch i zasilacz. Te urządzenia wystarczą Ci do zbudowania systemu wideodomofonowego. Dodatkowe elementy jak stacja portierska czy bramka CCTV służą do poprawy Twojego bezpieczeństwa i dzięki temu Twój system wideodomofonowy będzie bezpieczną inwestycją. Więcej informacji na stronie c5.vidiline.pl

Mini panel zewnętrzny IP

Funkcja - ograniczenie ruchu ludzi. Stosowany jako panel dodatkowy przy drzwiach wejściowych do lokalu. Panel wykonany jest z jednego bloku aluminium. Panel został wyposażony w wejście przekaźnikowe, które w połączeniu z kontaktronem pozwala na sprawdzanie pozycji drzwi wejściowych. Urządzenie posiada również czujnik sabotażu. Alarm otwartych drzwi lub próba wandalizmu zostaną przesłane do konsoli portiera i programu na PC.

- Wykonany z jednego bloku aluminium
- Regulowana kolorowa kamera z diodami LED
- Połączenie z portierem
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Obsługa kart oraz breloków zbliżeniowych
- Podświetlany przycisk wywołania

- Funkcja sprawdzania statusu drzwi
- Przycisk wyjścia do otwierania drzwi
- Regulacja czasu otwarcia drzwi
- Przekaznik NO/NC do sterowania zamkiem
- Wbudowany alarm sabotażowy
- Protokół komunikacyjny TCP/IP

Monitor

Monitor C5-IP to połączenie prostego designu i zaawansowanej technologii. Dotykowy ekran zapewnia intuicyjną obsługę systemu. Monitor posiada funkcje alarmu, a w przypadku jego wywołania (np. zalania) informacja ta automatycznie przekazywana będzie do stacji portierskiej. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie do 100 zdjęć oraz informacji o zdarzeniach. Funkcja interkomu pozwala na komunikowanie się użytkowników systemu między sobą.

- Ekran dotykowy 7" z menu w języku polskim
- Indywidualne kody otwarcia
- Możliwość odbierania wiadomości
- Alarm SOS z powiadomieniem portiera
- Funkcja systemu alarmowego z 8 wejściami
- Podgląd obrazu z kamer monitoringu IP

- Regulacja głośności oraz jasności
- Interkom pomiędzy użytkownikami
- Możliwość wyboru dźwięku wywołania
- Współpraca z windami - wezwanie windy
- Historia zdarzeń
- Funkcja dzwonka do drzwi

Główne zalety systemu Szybkie wdrożenie

Uruchomienie systemu sprowadza się do podłączenia sprzętu i nadania monitorom numerów lokali. Znajomość protokołu IP nie jest konieczna, gdyż adresy IP w sieci wideodomofonowej nadawane są automatycznie. Nasz system oparty jest tylko na jednym kablu sieciowym. Obraz, dźwięk, sterowanie i zasilanie PoE (Power over Ethernet) przesyłane są jednym kablem UTP kat. 5. Takie rozwiązanie gwarantuje szybkie wdrożenie, upraszcza instalacje oraz eliminuje dodatkowe źródła zasilania dla całego systemu.

Integracja z kamerami IP

Lubimy czuć się komfortowo i bezpiecznie. Wszechobecne kamery stają się standardem. Nasz wideodomofon pozwala na integrację z systemem monitoringu IP, który pracuje zgodnie z protokołem ONVIF. Wystarczy podłączyć do systemu monitoringu bramkę CCTV systemu C5-IP, aby móc oglądać obraz z kamer na monitorze.

Nie będziesz Sam

Z własnego doświadczenia wiemy, że „przekopywanie się” przez wielostronicowe instrukcje nie jest idealnym rozwiązaniem. Dlatego też stworzyliśmy instrukcje wideo, które pozwolą Ci w łatwy i przyjazny sposób zapoznać się z naszymi produktami oraz ich konfiguracją. Jeżeli potrzebujesz jakiegokolwiek pomocy, nasi pracownicy będą asystować Ci w całym procesie wdrożenia systemu, od doboru sprzętu, przez jego instalację, aż po uruchomienie. Nigdy nie zostaniesz bez pomocy.

Oprogramowanie PC

CZN (Centrum Zarządzania Nieruchomością) służy do zarządzania systemem C5-IP. Program oferuje bardzo szeroki zestaw funkcji: od instalacji i uruchomienia systemu, przez zarządzanie użytkownikami, po obsługę sytuacji wyjątkowych. Możliwe jest delegowanie uprawnień dla osób obsługujących aplikacje, gdyż nie każdy powinien mieć dostęp do opcji związanych z bezpieczeństwem np. dodawaniem kart otwierających drzwi czy usuwaniem historii zdarzeń.

Specyfikacja

Panel zewnętrzny IP	
Kamera	CMOS VGA
Kąt widzenia	95°
Zakres temperatur	-20°C ÷ +70°C
Wilgotność	5% ÷ 95%
Napięcie	12-24V DC / PoE
Wymiary [mm]	120 x 194 x 47
Monitor	
Wyświetlacz	LCD 7"
Rozdzielczość	800 x 480 pikseli
Zakres temperatur	0°C ÷ +55°C
Wilgotność	5% ÷ 70%
Napięcie	12-24V DC
Wymiary [mm]	224 x 140 x 25