

Rozdzielacz magistrali

NR REF

BIBUS VOP

1072/24

OPIS

Rozdzielacz magistrali 1072/24 w systemie BIBUS VOP pełni następujące funkcje:

- Zasilę magistralę Bibus.
- Umożliwia podłączenie do 12 głównych stacji wywołania, oraz centrali portierskiej.
- Dzieli magistralę (od strony unifonów) na 2 pionu. W przypadku awarii na jednej z części magistrali, jest ona odcinana, awarię sygnalizuje odpowiednia dioda LED.
- Umożliwia podłączenie do 50 unifonów plus 1 dodatkową stację wywołania dla pionu.
- Wbudowany transformator 12V AC umożliwia zasilanie elektrozaczepu i podświetlenia stacji wywołania.
- Posiada wbudowany przekaźnik załączany dodatkowym przyciskiem unifonu, przyciskiem panela wywołania lub przyciskiem funkcyjnym centrali.
- Kontroluje zasilacz wideo 1074/20.



PARAMETRY TECHNICZNE

System	BIBUS VOP
Napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz
Moc	37 VA
Parametry wyjściowe	L1, L2 22Vdc 120mA B1A, B1B 22Vdc 60mA B2A, B2B 22Vdc 60mA ~0, ~12 12Vac 1.1A
Obciążalność przekaźnika	24Vdc 1.2A – 24Vac 1.2A
Zabezpieczenie	PTC
Wymiary (dł. x szer. gł.)	216x90x75 mm (12 DIN)
Temperatura pracy	-5°C ÷ +40°C