


Jednostka główna modułowego systemu wideodomofonowego Vidos DUO Multi.

Wyposażony w 2 Mpx kamerę z obiektywem 170 stopni. Podświetlenie nocne LED zapewne komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO



DANE TECHNICZNE

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Podświetlenie nocne LED (*światło białe*)
- 1 wyjście przekaźnikowe (*drugie przez moduł B5*)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnet
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Wbudowany panel DIP SWITCH do zmiany ustawień
- Podświetlany panel statusu z funkcją programowania
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)
- Maksymalna liczba obsługiwanych lokali - 24 w konfiguracji podstawowej
- Z użyciem modułów M-LAN system można rozbudować do 4776
- Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej dedykowanej dla serii S1510
- Front wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Dostępne komunikaty głosowe w języku polskim lub dźwięki systemowe
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO