

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych.

Wandaloodporna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium.

Niewielkie wymiary umożliwiają instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa.

Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR.

Dostępne kolory: czarny (S6B) , złoty (S6G), srebrny (S6S)

Jako akcesorium uzupełniające występuje podstawka do skośnego montażu stacji (D5)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

vidos.info.pl



DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- Stopień ochrony IP - 65
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy : Czarny
- Wymiary: 58x135x39mm



jednorodzinny



widoczność
w nocy



wandaloo-
odporna



montaż
natynkowy

600
TVL

rozdzielczość
kamery